

HL15 (Art. nr. 838982)

Robust sprayopsugningsanordning med 15 liter kapacitet.

- Lave opfølgingsomkostninger takket være hurtigt udskifteligt kabelsystem
- Kraftig Structofoam-konstruktion lavet af copolymerer
- Robust, kemikalieresistent og nem at rengøre



Logistik:

Vægt (brutto)	23,6 kg
Transportlængde	660 mm
Transportbredde	435 mm
Transporthøjde	715 mm
GTIN	5028965498231
Land af oprindelse	GB
Toldtariffens nummer	85081100



Inklusive:		Antal
602200	TriJet Extraktionsmundstykke 300 mm til HL15, 38 mm	1
602300	Håndventil med sprøjteslange til HL15, 38 mm	1
602399	Nuflex udsugningsslange 4,0 m komplet til HL15, 38 mm	1
602920	Rør - midterstykke, 440 mm i rustfrit stål, 38 mm	1
602922	Buet rør i rustfrit stål, til HL15, 38 mm	1
602937	Forlængerrør 145 mm i rustfrit stål, 38 mm	1

Tekniske data:

Strømforsyning	Netzbetrieb
Kapslingsklasse	II
Luftmængde (Motor)	45,5 l/Sec.
Undertryk	2600 mmWS
Lydens effektniveau	75,6 ± 0,5 dB(A)
Kabellængde	10,0 m m
Kabeltype	HO5VV-F
Kabelhurtigt skiftsystem	Ja
Væskekcapacitet	- l
Vægt (klar til brug)	35,0 kg
Udsugningskapacitet	15 liter
Længde	435 mm
Bredde	425 mm
Højde	725 mm
Nominel spænding	230 V
Sugemotorens strømforbrug	1000 w